FAX 072-271-0041 TO: 株式会社泉州ベアリングサービス

		33.12 1 (a. p)		.//\/\/										
							- L	ページ			/			
<i>₹</i> N N		ilatics /		717			1	日付		年	,	月	日	
会社名														
部署名						お名前	Ī							
ご連絡先 TEL						FAX								
	E-mail													
	住所	〒												
使用機器/設備名						数量								
選定型番						希望納期								
1.旋回ドラ	イブ要求信													
取付面の向]き	□水平面 □重	垂直面	□傾斜面	ī									
モデル形状		□オープン型	ヽウジンク	ウジング型 □縦置き <u>₹</u>			型 □ 2 軸型				□W シャフト型			
				9										
		The state of the s			8 8									
 回転速度			回転精度		 │ □標準仕様(±0		.1°) □要精度仕様(
回転トルク					最大値			保持人						
 荷重条件		スラスト荷重			ラジアル荷重			モーメン						
運転条件		連続運転時間					中断時間							
使用環境		温度					湿度							
希望 IP 等級		□IP55 (標準) □IP66 □その)他()							
2.モーター	·要求仕様													
□ 電動モーター		□ DC モーター		□ ブラシあり			□ブラシなし							
		□ AC モーター		□ 単相			□三相							
				□ 同期モーター			□非同期モーター							
		□ その他												
		電圧					周波数							
		その他要求												
□ 油圧モーター		押しのけ容積			cm ³ /rev			最大回転速度			min ⁻¹			
		最大流量		L/min			常用回転速度			min ⁻¹				
		常用流量		L/min			最大トルク			N∙m				
		瞬間最高圧力			Мра		常用トルク		N∙m					
		常用圧力		Мра		最大汚染度 19/16								
3.シャフト	要求仕様	1												
サイズ・形状		□12M □20M □25M □スプライ:			ライン (6B SEA)	□その他	()		
取付プレー	-トの加工	□なし □あり	(□資料は	あり)										
4.その他・	特記事項													