



注記

1. 内外輪の軌道面および歯面は高周波焼入れを行う。
 2. 止め栓位置及びSマーク位置はソフトゾーンとする。
- * 取付時にはソフトゾーンを最も荷重のかからない位置にセットしてください。
- 計算重量 約168kg

指示なき直径箇所の寸法許容差 UNDIM. DIA. TOLERANCE				
30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
± 0.8	± 1.2	± 2	± 3	± 4

歯車仕様 GEAR DATA	
歯型 TYPE	並歯
モジュール MODULE	10
圧力角 PRES. ANGLE	20°
歯数 NO. OF TOOTH	96
基準ピッチ円直径 PITCH DIA	960
アデンダム ADDENDUM	10
デデンダム DEDENDUM	12.5
転位係数 SHIFT COEFFICIENT	0
マタギ歯厚 TOOTH THICKNESS	
精度 GEAR ACCURACY	JIS 7級
備考 REMARK	歯面高周波焼入れ

KASHIKI SLEWING BEARING				
静定格スラスト荷重 (Coa) BASIC STATIC THRUST LOAD RATING	3,249kN (331,200kgf)			
アキシャルスキマ AXIAL CLEARANCE	$0.08 \sim 0.25$ mm			
ラジアルスキマ RADIAL CLEARANCE				
10	グリス GREASE	市販品 ON THE MARKET		ALVANIA EP2
9	グリスニップル GREASE NIPPLE	市販品 ON THE MARKET	4	A-PT1/4
8	テーパピン TAPER PIN	市販品 ON THE MARKET	1	
7	止め栓 PLUG	S45C	1	
6	下シール LOWER SEAL	合成ゴム SYNTHETIC RUBBER	1	
5	上シール UPPER SEAL	合成ゴム SYNTHETIC RUBBER	1	
4	間座 SEPARATER	NYLON	1SET	
3	鋼球 STEEL BALL	SUU-2	1SET	$\phi 34.925$
2	内輪 INNER RACE	S48C	1	
1	外輪 OUTER RACE	S48C	1	
No.	部品名 NOMENCLATURE	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY	備考 REMARK
客先 CUSTOMER				
部品名称 NOMENCLATURE		旋回軸受 SLEWING BEARING		
型番 ASSEMBLY NO.		SO-720S		
検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	尺度 SCALE	
		M.K	Free	
図面番号 DWG NO.		SO-720S-02		
株式会社泉州ベアリングサービス SENSHU BEARING SERVICE Corp				